

Solaranzeige.de

ALLGEMEINE STEUERUNG

Verwendete Geräte

Laderegler (PV Leistung)	68	1	solaranzeige
Wechselrichter (AC Leistung)	0	0	Datenbankname
SmartMeter (Bezug und Einspeisung)	0	Geräte ID	Datenbankname
Batterie-Management-S. (SOC)	0	Geräte ID	Datenbankname

Verwendete Relais

Relais 1 [Tasmota]

Sonoff POW

Anzahl der Kontakte: 1

Warmwasser

Test

Relais 2 [Tasmota1]

Sonoff POW

Anzahl der Kontakte: 1

Wallbox

Test

Steuerung Steuerkreis 1 Kontakt 1 [EIN]

☒ Relais 1 Kontakt 1 einschalten:

(leere Felder werden nicht berücksichtigt.)

Min. Einschaltdauer

1

Min.

>=

1000

W PV

Leistung

☐ und ☒ oder

>=

Watt

W AC

☐ und ☒ oder

Leistung

>=

Watt

W Einspeisung

☐ und ☒ oder

>=

Watt

% Batterie SOC

Steuerung Steuerkreis 1 Kontakt 1 [AUS]

Relais 1 Kontakt 1 ausschalten:

(leere Felder werden nicht berücksichtigt.)

Feste Einschaltdauer

0

Min.

<=

800

W PV

Leistung

☐ und ☒ oder

<=

Watt

W AC

☐ und ☒ oder

Leistung

<=

Watt

W Einspeisung

☐ und ☒ oder

<=

Watt

% Batterie

SOC

Steuerung Steuerkreis 2 Kontakt 1 [EIN]

☒ Relais 2 Kontakt 1 einschalten:

(leere Felder werden nicht berücksichtigt.)

Min. Einschaltdauer

1

Min.

>=

Watt

W PV

☐ und ☒ oder

Leistung

>=

Watt

W AC

☐ und ☒ oder

Leistung

>= 1000
W Einspeisung

☒ und ☐ oder

>= Watt % Batterie SOC

Steuerung Steuerkreis 2 Kontakt 1 **[AUS]**

Relais 2 Kontakt 1 ausschalten:

(leere Felder werden nicht berücksichtigt.) Feste Einschaltdauer
Min.

<= Watt W PV ☐ und ☒ oder
Leistung

<= Watt W AC ☐ und ☒ oder
Leistung

<= 100 ☐ und ☒ oder
W Einspeisung

<= Watt % Batterie
SOC

Zurücksetzen

Senden